



Colour Manager

e-STUDIO5540CSE
e-STUDIO6540CSE
e-STUDIO6550CSE

- Vysoká rychlost spojená s ojedinělou kvalitou a velkým objemem výstupů, černobílých i barevných dokumentů
- Jednoduché začlenění do vaší kanceláře, sítě a celého podniku.
- Rozšířená funkčnost dává pojmu “jednoduché užívání” nový rozměr.
- Důkladné zabezpečení pro jednoduchou a inteligentní kontrolu vašich dokumentů a informací.

SAP Printer Vendor Solution

ENERGY STAR

Certified for Windows Server 2008 R2

Compatible with Windows 7



SE SECURITY ENHANCED
Powerful Protection for Sensitive Data

TOSHIBA
Leading Innovation

e-STUDIO5540CSE
e-STUDIO6540CSE
e-STUDIO6550CSE



Základ

Rychlost tisku a zahřívání	Barva: 55/65/65 str./min(A4),27/30/30 str./min(A3) ČB: 55/65/75 str./min (A4), 27/30/37 str./min (A3)
Doba zahřívání	Asi 70 sekund
Velikost a gramáž papíru	Zásobník: A5R-320 x 460 mm, 64-256 g/m^2 Spolu s LCF [2]: A4, 64-256 g/m^2 Boční podavač: A6R- 330x482 mm, 64-300 g/m^2 bannerový papír 313 x 1 200 mm, 64-256 g/m^2
Kapacita papíru	4 x 540 listů (zásobník) nebo 2 x 540 listů (zásobník) + 2 320 listů (spolu s LCF)[2], 100 listů (boční podavač) Maximum: 6 000[2] listů s externím LCF[1]
Automatický duplex	Do 320 x 460 mm a 256 g/m^2
Kontrola	TOSHIBA e-BRIDGE
Paměť	160 GB HDD, 2.0 GB RAM, TOSHIBA secure HDD
Interface	10/100/1000BaseT (spol. Ipv6), vysokorychlostní USB 2.0, WLAN[1] (IEEE802.11b/g), Bluetooth[1]
Rozměry a váha	980 x 698 x 1 540 mm (Š x H x V), ~ 246 kg

Tisk

Rozlišení	Max. 600 x 600 dpi, 8 bit Max. 1 200 x 1 200 dpi, 2 bit[3]
Tiskový jazyk	Kompatibilní s XPS, PCL6 a PostScript 3,/AS/400,
Podporovaný systém	Windows 7/Vista/XP/Server2008/Server 2003 (32/64 bit), Win. Server 2008 R2(64bit.), Mac OS X Linux/UNIX, Novel Netware (NDPS), Citrix, SAP
Nastavení tisku	Automatická barva (ACS), barva, šedá škála, ČB
Nastavení barvy	Jas, sytost, kontrast, barevné vyvážení,ICC p.man.
Funkce tisku	Universální TO, One-click šablony, Driver plugins Hold print, tisk z USB, Tandem printing

Sken

Rozlišení	Max. 600 x 600 str./min, 8 bit
Rychlost skenu	Barva a ČB: do 77 str./min (300 dpi)
Podavač dokumentů	Max. 100 listů, A5R-A3, 35-209 g/m^2
Nastavení skenu	Automatická barva (ACS), barva, šedá škála, ČB
Formát souborů	JPEG, Multi/Single Page TIF/XPS/PDF,Secure PDF Slim PDF, Searchable PDF [1] (a další editovatelné formáty jako DOC, XLS, RTF, TXT, PDF/A)[1]
Funkce skenu	WS sken (pull/push), sken do USB, sken do e-Mailu, Sken do souboru (SMB, FTPS, IPX/SPX, local), Sken do boxu (e-Filing), TWAIN 1.7/1.8/1.9 Metascan [1]

Kopírování

Rozlišení	Skenování: 600 x 600 dpi, 10 bit Tisknutí: 600 x 600 dpi, 8 bit 2 400 x 600 dpi, ČB s vyhlazováním
První kopie	Barva: asi 6,5 sekund ČB: asi 5,3/5,3/4,6 sekund
Zoom	25-400% (ze skla), 25-200% (RADF)
Kopírovací režim	Text, Text/Foto, Foto, Tištěné obrázky, Mapy
Barevný režim	Automatická barva (ACS), plná barva, dvě barvy, jednobarevně, ČB
Barevné nastavení	Odstín, sytost,vyvážení barev, 5 “jednodotykových” šablon, RGB přizpůsobení

Fax[1]

Komunikace	Super G3, G3 - (možn.2.linky), Internet Fax T.37
Rychlost přenosu dat	Asi 3 sekundy na stránku
Komprese	JBIG, MMR, MR, MH
Síťový fax	Ovladač pro Windows 2000/XP/Vista (32/64 bit) Mac OS X
Příchozí fax	Do sdílených složek (SMB, FTP), e-mail, e-Filing

Systém a zabezpečení

Zařízení	e-BRIDGE Fleet Management Software[1], TopAccess vzdál. administrace a konfigurace
Ostatní nastavení	e-Filing dokument server pro bezpečné uložení, distribuce documentů a tisk na vyžádání (1veřejný box, 200 uživatel. boxů), 12 060 jedno-dotykových šablon pro uložení osobních souborů, náhled skenu, tisk z USB,RIP-while-Print[1] e-BRIDGE Open Platform, Job skip, Web browser
Zabezpečení a účty	Role Based Access, podpora LDAP, 1 000 kódů oddělení a 10 000 uživatelských kódů, podpora čtečky karet, soukromý tisk, standardní šifrování, přepisovač dat,[1] IP a MAC filtrování adres, port filter, podpora SSL a Ipsec[1] protokolu podpora IEEE802.1x, skenování do secure PDF

SE SECURITY ENHANCED
Powerful Protection for Sensitive Data

Pokud není uvedeno jinak, je množství papíru vztahováno k velikosti papíru A4 a grámáže 80 g/m^2.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

MULTI-SEŠÍVACÍ FINIŠER – MJ-1103
2 odkladače, 3 250 listů
50 listů multipoziční sešívání
A5R-A3, 64-105 g/m^2 (sešívací mód)
617 x 603 x 1 085 mm (Š x H x V), ~ 40 kg

SEDLOVÝ SEŠÍVACÍ FINIŠER – MJ-1104
2 odkladače, 3 250 listů
50 listů multipoziční sešívání
Sedlové sešívání do knihy až 60 stran
A5R-A3, 64-105 g/m^2 (sešívací mód)
617 x 603 x 1 085 mm (Š x H x V), ~ 70 kg

DĚROVACÍ JEDNOTKA – MJ-6102
Příslušenství pro finišer MJ-1103/MJ-1104
Možnost 2-otvory (E), 4-otvory (F),
4-otvory (S)
112 x 573 x 323 mm (Š x H x V), ~ 7 kg

VELKOKAPACITNÍ ZÁSOBNÍK LCF – MP-2501A
2 500 listů, A4, 64-256 g/m^2
360 x 552 x 542 mm (Š x H x V), ~ 29 kg

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
SIDE EXIT TRAY - KA-6550-ET
FAX GD-1270EU
KLÍČ PRO PŘEPISOVÁNÍ DAT GP-1070
E-BRIDGE ID-GATE KP-2004/KP-2005
Ipsec ENABLER - GS-1020
BEZDRÁTOVÝ ADAPTÉR GN-1060
BLUETOOTH ADAPTÉR GN-2010
META SCAN GS-1010
WEB-SERVIS GS-1020
e-BRIDGE Re-Rite- GB1280

[1] Příslušenství
[2] Pouze pro e-STUDIO5520c spolu s LCF verzí
[3] Pouze pro ovladač PostScript

SCHUSS PRAHA s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu technických informací. Technická data jsou uvedena na základě technických specifikací výrobce.

TOSHIBA
Leading Innovation