

## DC 6130P/6130/6230/6135/6235

CD 5130P/5130/5230/5135/5235 označení UTAX



### Multifunkční zařízení formátu A4

Kopírování, tisk, barevné skenování, faxování



Vysoce produktivní a komfortní zařízení pro každou kancelář

- Standardně vybavené s univerzální kazetou na 250 listů a duplexní jednotkou
- Kopírování a tisk s rychlostí 30/35 str. A4 za minutu
- Barevné i černobílé skenování s možností až 50-ti listů najednou
- Možnost tisku široké škály médií (např. pohlednice, nálepky apod.)
- Kapacita papíru až 800 listů, papír o gramáži až 220 g/m<sup>2</sup>
- Tisk ve formátech od A6R až A4 z univerzální kazety a víceúčelového zásobníku
- Tento multifunkční přístroj šetří Váš čas, místo i peníze

# DC 6130P/6130/6230/6135/6235

CD 5130P/5130/5230/5135/5235 označení UTAX



## Technická data

### Obecné vlastnosti

<b>Typ</b>	stolní kopírovací stroj
<b>Funkce</b>	DC 6130P/6130/6135: kopírování tisk, skenování DC 6230/6235: kopírování, tisk, skenování, fax laser černobílý
<b>Technologie tisku</b>	
<b>Formát originálů*</b>	max A4 ze skla
<b>Podavač originálů</b>	50 listů A4 , 50-120 g/m2 simplex, 50-110g/m2 duplex
<b>Rychlost kopírování/tisku</b>	DC 6130P/6130/6230: 30 stránek A4/min duplex max 17 stránek A4/min DC 6135/6235: 35 stránek A4/min, duplex max 19 stránek A4/min.
<b>První kopie</b>	6,9 sekund**
<b>Zahřívací doba</b>	20 sekund
<b>Rozlišení</b>	600 x 600 dpi
<b>Úrovně šedé</b>	256
<b>Zásobník papíru</b>	univerzální kazeta 250 listů (formát A4-A6R) boční podavač 50 listů papíru (formát A4-A6R, min. 70 x 148 mm 216 x 356 mm))
<b>Hmotnost papíru</b>	60-120 g/m2 z univerzální kazety, z bočního podavače od 60-220 g/m2, duplexní jednotka od 60-105 g/m2
<b>Výstup papíru</b>	150 listů A4
<b>Paměť</b>	256 MB RAM (max. 768 MB RAM )
<b>Vícenásobné kopírování</b>	1-999 kopií
<b>Zoom</b>	25% - 400% v krocích po 1%
<b>Funkce a režimy</b>	duplexní jednotka integrovaná ve stroji, rezervace práce, kopie s identifikační kartou, 20 uživatelských kont, "scan once - copy many" (kopírování z paměti)

### Životní prostředí

<b>Sítové naměření</b>	220/240 V, 50/60 Hz
<b>Spotřeba energie</b>	cca. 1.016/1.031/1.035/1.035/1.037 (DC 6130P/6130/6230/6135/6235) W max., cca. 480,1/480,1/481,6/497,1/501,7 (DC 6130P/6130/6230/6135/6235) W v provozu, cca. 77,9/77,9/83,1/79,6/83,9 (DC 6130P/6130/6230/6135/6235) W v přípravné fázi, cca. 7,8/7,8/10,6/ 7,8/10,6 (DC 6130P/6130/6230/6135/ 6235) W v režimu spánku

\*DC 6130P se dodává s víkem originálů

\*\*v závislosti na provozu

<b>Hlučnost</b>	cca. 54 dB(A) (DC 6130P/6130/6230/ cca. 55 dB(A) (DC 6135/6235) v provozu, ca. 30 dB(A) v přípravné fázi (DIN/ISO 7779/9296)
<b>Bezpečnost</b>	GS/TÜV, CE

### Rozměry a hmotnost

<b>Rozměry</b>	DC 6130P: 366 x 494 x 410 mm (V x Š x H) DC 6130/6230/6135/6235: 448 x 494 x 430 mm (V x Š x H)
<b>Hmotnost</b>	DC 6130P: cca. 15 kg DC 6130/6230/6135/6235: cca. 18 kg

### Tiskový modul

<b>Typ</b>	Integrovaný do systému
<b>Formát</b>	A6R-A4
<b>Rozlišení</b>	600 x 600 dpi (DC 6130P/6130/6230) 1.200 x 1.200 dpi (DC 6135/6235)
<b>Procesor</b>	Power PC 440/667 MHz
<b>Rozhraní</b>	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, CF-Slot
<b>Protokoly</b>	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
<b>Operační systémy</b>	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2, Novell NetWare, Linux, Mac OS 10.4
<b>Emulace</b>	PCL6, KPDL 3 (PostScript 3) PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, PDF 1.5, XPS (s předavnou pamětí)
<b>Funkce</b>	Přímý tisk z USB, tisk z e-mailu, přímý tisk PDF, soukromý tisk, tisk čárových kódů, WSD/internet tisk

### Skenovací modul

<b>Technologie</b>	CCD barevné a černobílé
<b>Formát</b>	max A4
<b>Rychlost skenování</b>	černobílé A4: max 35/18 str./min v 300 dpi barevné: A4 max 14/8 str./min v 300 dpi simplex/duplex
<b>Rozlišení</b>	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
<b>Skenovací módy</b>	Foto, text, foto+text, OCR
<b>Datové formáty</b>	TIFF, PDF, JPEG, XPS
<b>Rozhraní</b>	10/100 BaseTX
<b>Protokoly</b>	TCP/IP

<b>Operační systémy</b>	Windowx XP, Vista, Windows 7 Server 2003/2008 R2
<b>Funkce</b>	Skenování do SMB, skenování do e-mailu, skenování do FTP, skenování do USB, TWAIN sken, WIA sken (Windows Vista, Windows 7, Server 2008 R2), SMTP autentification LDAP

### Volitelné fax systémy (jen DC 6230/6235)

<b>Kompatibilita</b>	Super G3
<b>Formát originálu</b>	max A4
<b>Rychlost modemu</b>	33,6 kbps
<b>Přenosová rychlost</b>	méně než 3 sekundy s použitím JBIG
<b>Komprese</b>	JBIG, MMR, MR, MH
<b>Faxové rozlišení</b>	Standard (200 x 100 dpi) Jemný (200 x 200 dpi) Super jemný (200 x 400 dpi) ultra jemný (400 x 400 dpi)
<b>Paměť</b>	8 MB (3,5 MB vyrovnávací paměť)
<b>Adresy</b>	100 čísel
<b>Číslo rychlé volby</b>	22 čísel
<b>Skupinové volby</b>	20 čísel
<b>Operační systém</b>	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2
<b>Funkce</b>	síťový fax, automatické vytáčení, opožděné vysílání

### Volitelné příslušenství

<b>Zásobník</b>	PF-120 (univerzální kazeta na 250 listů max 2x (A4-AR5, 60-120 g/m2)
<b>Ostatní</b>	Card authentication kit (B) UT-110 G Gigabit Ethernet network card( pouze 6130/ 6130P/6135) Podstolek č.64

Multifunkční zařízení DC6130P/6130/6230/6135/6235 byly vyrobeny na základě požadavků Energy Star programu.

Změny konstrukce a vybavení jsou vyhrazeny.

Zobrazení s volitelným příslušenstvím



TA Triumph-Adler je document business expert. Nabízíme našim klientům individuální analýzy, konzultace a efektivní tok firemních dokumentů – a to nejen na papíře, ale také elektronicky a dlouhodobý servis. Potřebujete-li profesionálně spravovat tisk, kopírování, fax současných dokumentů, tak i archivních či optimalizovat procesy, TA Triumph – Adler jsou první volbou k Vaší koncepci. Naši zákazníci těží z uživatelsky optimalizované technologie našich zařízení. TA Triumph-Adler a TA Triumph Adler logo jsou registrované ochranné známky společnosti TA Triumph-Adler GmbH. Všechny ostatní značky jsou registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků